



**Сетевая 2.0Мрiх IP камера
в уличном корпусе
с ИК подсветкой**

GF-IP1R1355MP2.0-VF

Паспорт



<http://www.gfcctv.ru/>

Санкт-Петербург
-2014-

1. Назначение

Сетевая 2.0Мрiх IP камера предназначена для установки в не отапливаемых помещениях (складах, цехах, парковках, подъездах и т.п.) и на улице. Механический ИК фильтр и встроенная ИК подсветка позволяет получить четкое изображение с высокой детализацией, как днем, так и ночью.

2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра		Значение
Конструктивное исполнение камеры		Корпус цилиндр влагозащитный
Тип чувствительного элемента		1/2.7" Type SONY Exmor CMOS Sensor
Компрессия		H.264
Поток		2Мрiх 1080р 1920x1080рiх 25fps, 720р 1280x720рiх 25fps
Разрешение		Макс: 1920*1080 рiх
Объектив		f 2.8-12 мм, F1.4
Чувствительность	ИК вкл	0 Лк
	ИК выкл	0.01 Лк
ИК подсветка		14 LED 850 нм
Дистанция подсветки при (f3.6mm@F1.4)		до 30 метров
Скорость (к/с) при разрешении (1920*1080)		25к/с
ONVIF		2.0
Видеовыход		1-LAN
Класс защиты		IP66
Напряжения питания постоянного тока, В		12±10%
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 40 до плюс 55
Температура хранения, °С		от минус 30 до плюс 70
Относительная влажность, % , не более		80
Габаритные размеры, мм, не более		217×96×119

3. Комплект поставки

Мегапиксельная 2.0 IP камера уличная с ИК подсветкой	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.
Кронштейн	- 1 шт.

4. Подключение

Внимание!	<i>Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании.</i>
------------------	---