

Кнопка вызова

GC-0423W6

Этикетка
(01/19)

Назначение

Влагозащищенная кнопка вызова GC-0423W6 предназначена для вызова персонала. Кнопка предназначена для работы в составе комплекта оборудования систем «GetCall PG-36M» и «GetCall PG-42». Кнопка вызова подключается к сигнальной лампе GC-0611W2.

Технические характеристики

Кнопка вызова GC-0423W6 выполнена в виде прямоугольной таблички из ПВХ с нанесенной пиктограммой. Материал корпуса обеспечивает пыле- и влагостойкость конструкции, соответствующие группе IP44. В нижней части корпуса установлена влагостойкая кнопка красного цвета. Кроме того, на ней имеется светодиод, который обеспечивает индикацию посылки вызова. Кнопка предназначена для накладного монтажа. Для обеспечения класса защиты от влаги IP44 плата с электронными компонентами покрыта водостойким лаком.


Максимальный ток потребления	1 мА
Напряжение питания, не более	12 В
Класс защиты	IP44
Размеры	135x210x20(33 с учетом высоты кнопки) мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, при температуре от -20°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Комплектность

GC-0423W6, шт.	1
Комплект крепежа, шт.	1
Документация, шт.	1
Упаковка, шт.	1

Подключение

Кнопка вызова предусматривает накладной монтаж. Для установки кнопки вызова необходимо отвинтить 4 винта на лицевой стороне кнопки, снять крышку кнопки, наметить места для сверления отверстий для крепежа. Подключение осуществляется двухпроводным одножильным кабелем через самозажимной разъем на плате. Для подключения следует очистить провод от изоляции на 4-5 мм. Затем, с некоторым усилием протолкнуть провод в отверстие разъема. Провод будет зафиксирован. При необходимости можно извлечь провод из разъема, нажав отверткой в специально углубление на разъеме и потянув за провод. При подключении обязательно соблюдайте полярность. Плюсовой провод подсоединяйте к клемме «+», а минус к клемме «-». После подключения к линии закрыть верхнюю крышку и притянуть ее винтами к корпусу.



Порядок работы

Для подачи вызова необходимо нажать кнопку вызова на лицевой панели, при этом однократно мигнет красный светодиод на лицевой поверхности. Это означает, что передается посылка вызова. Сброс вызова осуществляется с помощью кнопки сброса.

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет

ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, строение 1, офис №22Ц, телефон: (495) 120-48-88,
e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**GC-0423W6**» имеют Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПБ98.В.00250.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Тел/факс.(495)120-48-88 , info@telsi.ru, www.telsi.ru