



Закрытое акционерное общество  
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»



**Коробка распределительная  
«БАРЬЕР-КР-Б» ЮКСО 38.80.000**

Паспорт  
ЮКСО 38.80.000 ПС

Сертификат соответствия  
№ РОСС RU.AB28.B08216

### 1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-Б» (далее – КР-Б) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

### 2. Общие сведения

КР-Б выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из ударопрочного полистирола и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР-Б рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°C до +65°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C.

По требованию заказчика в КР-Б может быть установлена кнопка блокировки вскрытия.

### 3. Технические характеристики (стандартная поставка)

	Характеристика	«БАРЬЕР-КР-Б»
1	Количество коммутируемых цепей	48
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	72 (250)
3	Максимальный коммутируемый ток, А	6 (2)
4	Максимальное сечение провода, мм <sup>2</sup>	1,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG9 (для кабеля Ø 4,5...8мм)*	2
7	Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5...11мм)*	2
8	Габариты, мм	197x170x100
9	Масса, кг, не более	0,46

\* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7, PG9 – 10 шт.; PG11, PG13,5, PG16, PG21 – 7 шт.

#### 4. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "Барьер-КР-Б" зав. № \_\_\_\_\_ изготовлена в соответствии с действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК

#### 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной требованиям действующей технической документации ЮКСО 38.70.000 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

#### 6. Комплект поставки

Коробка распределительная	1 шт.;
Хомут 70...90	2 шт.

#### Изготовитель

ЗАО «Охранная техника»  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)  
[www.forteza.ru](http://www.forteza.ru)



Закрытое акционерное общество  
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»



**Коробка распределительная  
«БАРЬЕР-КР-Б» ЮКСО 38.80.000**

Паспорт  
ЮКСО 38.80.000 ПС

Сертификат соответствия  
№ РОСС RU.AB28.B08216

### 1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» (далее – КР-Б) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

### 2. Общие сведения

КР-Б выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из ударопрочного полистирола и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР-Б рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°C до +65°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C.

По требованию заказчика в КР-Б может быть установлена кнопка блокировки вскрытия.

### 3. Технические характеристики (стандартная поставка)

	Характеристика	«БАРЬЕР-КР-Б»
1	Количество коммутируемых цепей	48
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	72 (250)
3	Максимальный коммутируемый ток, А	6 (2)
4	Максимальное сечение провода, мм <sup>2</sup>	1,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG9 (для кабеля Ø 4,5...8мм)*	2
7	Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5...11мм)*	2
8	Габариты, мм	197x170x100
9	Масса, кг, не более	0,46

\* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7, PG9 – 10 шт.; PG11, PG13,5, PG16, PG21 – 7 шт.

#### 4. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "Барьер-КР-Б" зав. № \_\_\_\_\_ изготовлена в соответствии с действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК

#### 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной требованиям действующей технической документации ЮКСО 38.70.000 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

#### 6. Комплект поставки

Коробка распределительная	1 шт.;
Хомут 70...90	2 шт.

#### Изготовитель

ЗАО «Охранная техника»  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)  
[www.forteza.ru](http://www.forteza.ru)