



Моноблочный металлодетектор UltraScan M600 хоть и имеет небольшие размеры, обладает большими возможностями. Занимая мало места, так как имеет только одну стойку, он ничем не отличается от полноценного арочного металлодетектора и позволяет обнаруживать любые спрятанные на теле человека металлические предметы заданного размера и веса.

Большой спектр настроек позволяет исключить ложные срабатывания на мелкие предметы, такие как ключи, брелоки, кольца и т.д. Использование передовых технологий в разработке детектора позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности при высокой пропускной способности устройства.

Выполненный из прочного пластика, металлодетектор UltraScan M600 можно приобрести для установки в местах с массовой проходимостью (учебные заведения, ночные клубы и т.д.).

Устанавливая 2 металлодетектора UltraScan M600 друг напротив друга, можно обеспечить обнаружение металла по ширине прохода до 140 см.

Особенности:

- **светодиодная индикация на торцах с обеих сторон** (возможность установки как с правой, так и с левой стороны)
- быстрый монтаж и простая настройка;
- отображение информации на ЖК-дисплее;
- цифровое управление;
- режим самодиагностики;
- высокая чувствительность;
- электронная регулировка звукового сигнала;
- отсутствие неблагоприятного воздействия на работу электронных и периферийных устройств и коммуникационного оборудования;
- полная безопасность для окружающей среды и здоровья человека;
- совместимость с программно-аппаратным комплексом "Помощник"
- пульт дистанционного управления

Кол-во независимых зон детектирования	5
Кол-во уровней регулировки чувствительности	250
Селективность	Магнитные и не магнитные металлы
Степень локализации объекта	Точная
Энергонезависимая память для сохранения установок	Да
Тестовый режим самодиагностики	Да
Счетчик проходов	Да
Счетчик срабатывания сигнала тревоги	Да

Световое оповещение сигнала тревоги	Да
Звуковое оповещение сигнала тревоги	Да
Наличие светодиодов в антенной панели	Да / с обеих сторон
Четырёхзначный пароль	Да
Ширина прохода, мм	до 700
Количество стандартных программ	4
Независимая регулировка чувствительности каждой зоны	Да
Количество мелодий сигнала тревоги	2
Пропускная способность	60 чел/мин
Диапазон рабочих температур	-20С - +45С
Потребляемая мощность	≤ 35 Вт
Электрическое напряжение	110-240 В/50 Гц
Габариты , мм	2000x400x120
Вес, кг	55